



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Comfort Aluminium Blanc 30W 3600lm 55D - 930-940 CCT | 215mm - Diamètre 200mm - IP44 - Meilleur Rendu Des Couleurs - UGR<19 - Zigbee Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 257985                                  |
| EAN                          | 4099854620416                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 U19 WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours           |
| Inclinable                        | Non                                  |
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Ecosystem Compatibility           | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control                  | Zigbee                               |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                          |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique       |
| Angle de Diffusion (degrés) | 55                   |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| UGR                         | < 30                 |
| Couverture Optique          | Opale                |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)          | 200                                |
| Indice de Protection           | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Gamme                          | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 117 |
| Diamètre (mm) | 215 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**