



Caractéristiques Ansell LED Downlight Reef Black 5W
486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 -
Outdoor

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf. | 245367 |
| EAN | 5056144245680 |
| Marque | Ansell |
| Nom du fabricant | Reef LED Surface Downlight CCT Black |
| Lampdirect Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 54000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 860 Lumière du Jour, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6000 Lumière du Jour, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Lampe Incluse | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 97 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| Montage | Surface |
| Place nécessaire (mm) | 72 |
| Indice de Protection | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Matériaux | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Connexion du Luminaire | Borne à vis |
| Gamme | Reef |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 110 |
| Diamètre (mm) | 85 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**